

FICHA TÉCNICA


SOLUCIONES DE
PRÓXIMA
GENERACIÓN



WCH NEOMASTK®

Masilla Profesional Multipropósito


Masille
Drywall



Estuque
Muros



Resane
grietas y fisuras





Descripción

La masilla WCH NeoMastk es una masilla plástica de base vinil-acrílica que proporciona una alta adherencia de la cinta de malla o papel, cargas minerales y aditivos que proporcionan un rápido secado, alto llenado y facilitan la aplicación y el lijado.

Presentación y Rendimiento

- Cuñete de 5 galones (27 Kg / und) rinde para 30 m2 aproximadamente.
- Caneca de 1 galon (6 Kg/und) rinde para 6 m2 aproximadamente.
- Caneca de 2.5 galón (15 Kg/und) rinde para 15 m2 aproximadamente.

Usos

- Use WCH NeoMastk en espacios interiores únicamente.
- Tratamiento de juntas en sistema Drywall
- Retocar tornillería y dar acabado final a muros y cielos rasos
- Estucar paredes de mampostería
- Resane grietas y fisuras remplazando el estuco tradicional

Aplicación

- Antes de aplicar NeoMastk la superficie debe estar libre de polvo, impurezas y/o incrustaciones.
- NeoMastk se debe aplicar sobre las cabezas de los tornillos utilizados para fijar las placas.
- En la junta de placas se debe aplicar una primera capa e inmediatamente colocar la cinta de papel, la cual deberá ser cubierta por una segunda capa.
- Finalmente se aplica una tercera capa para dar el acabado la cual debe aplicarse 24 horas después.
- Después del secado total se deben corregir las imperfecciones mediante el lijado utilice lija 150 para posteriormente dar el acabado final.
- Como estuco para interiores: aplique una capa delgada en el área a cubrir, deje secar; aplique una segunda capa, deje secar; finalmente corrija imperfecciones con lija 150 sobre toda la superficie.



Recomendaciones

- Durante el almacenamiento el producto debe estar en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido y alejado de fuentes de calor.
- No diluya NeoMastk con agua ya que esto afecta la calidad y las propiedades de la masilla.
- No mezcle NeoMastk con ningún otro tipo de masilla en pasta o en polvo, ni con cemento o yeso ya que se alterarán las propiedades de la masilla.
- Aplique NeoMastk solamente sobre superficies secas y limpias.
- No dejar destapado ni abierto el envase.
- Las herramientas se deben lavar inmediatamente después de utilizarlas.

Almacenamiento

- El tiempo de almacenamiento es de 1 año en su envase original, bien tapado, en lugar fresco y bajo techo.
- Verificar periódicamente la fecha de fabricación y usar primero el más antiguo.
- Se recomienda apilar MÁXIMO hasta 3 unidades de WCH NeoMastk cuñete de 4.5 galones, 3 unidades de caja de 27kg, 3 unidades de caja de 15kg y 5 unidades de NeoMastk caneca de 1 galón.

Medidas de Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P201: Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

P202: No manipular el producto antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P260: No respirar el polvo generado por este producto.

P280: Utilizar el EPP apropiado (Guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos, y equipo de protección respiratoria)

P301+P313: En caso de ingestión consultar a un médico.

P305+P352: En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua.

P501 – Disponer el contenido y empaque de acuerdo a las regulaciones ambientales vigentes a nivel local, regional, nacional e internacional.

Garantías

La masilla NeoMastk cumple con la norma ASTM C475M-06, ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR PARA JOINT COMPOUND.