

FICHA TÉCNICA

SOLUCIONES DE
PRÓXIMA
GENERACIÓN

Weisschem



WCH
NEOVINYL

Vinilo Tipo 2

✓ Semi Mate

✓ Excelente Cubrimiento

✓ Rendimiento Superior

✓ Alta Blancura



DESCRIPCIÓN

- NeoVinyl Tipo 2 es una pintura base agua Tipo 2, elaborada con copolímeros acrílicos. Está diseñada para aplicación sobre superficies interiores en general, ofreciendo alto cubrimiento, buena nivelación y un acabado semimate que aporta uniformidad estética y ligera profundidad visual a los espacios.

VENTAJAS

- Cumple con la Norma Técnica Colombiana 1335, pintura base agua, emulsión Tipo 2.
- Alto poder cubriente y excelente rendimiento.
- Acabado semi mate que brinda uniformidad visual a las superficies.
- Excelente adherencia sobre diferentes sustratos interiores.
- Acabado terso, sin marcas de brocha ni traslapes.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o equipos airless.

USOS

- Recomendada para aplicación en muros y cielorrasos en ambientes interiores, tanto en obra nueva como en repintes, sobre superficies como pañetes, estucos, masillas, concreto y superficies previamente pintadas en buen estado.

PRESENTACIONES

- Caneca 5 Galones
- Balde 2.5 Galones
- Galón



INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie: Verifique que la superficie esté seca y libre de polvo, grasa, mugre y pintura deteriorada. Retire acabados sueltos con espátula o lija. Para obtener mejores acabados, resane grietas, agujeros o defectos con el material adecuado según el tipo de superficie. En superficies con pintura brillante en buen estado, lije suavemente para eliminar el brillo. Limpie y deje secar completamente antes de aplicar el producto.
2. Preparación y aplicación del producto: Homogenice el producto con una espátula limpia hasta obtener completa uniformidad. Ajuste la dilución con agua según el equipo de aplicación.
3. Aplique de 2 a 3 manos para lograr un acabado uniforme. Durante la aplicación, la temperatura ambiente debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe superar los 40°C. Permita un secado aproximado de 1 hora entre manos (a 25°C y 60% de humedad relativa). Limpie los equipos de aplicación con agua después de su uso. Para evitar deterioro prematuro, no lave la superficie pintada con agua y jabón antes de 30 días.

ALMACENAMIENTO

P235+P402+P403: Mantener en lugar fresco, seco y bien ventilado.
Apilar máximo 3 unidades.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P201: Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
P202: No manipular el producto antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P260: No respirar el polvo generado por este producto.
P280: Utilizar el EPP apropiado (Guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos, y equipo de protección respiratoria).
P301+P313: En caso de ingestión consultar a un médico.